



Металлоконструкция включает в себя: профиль рамы и створки для конструкции размером от 800 мм. для одностворчатых и от 1200 мм. для двухстворчатых, с порогом соответствующим профилю коробки; стеклопакет базовый для модели; цилиндрический замок PL - 301 с защелкой, цилиндр английского типа, ручки нажимные Аресс (цвет – нержавеющей); необходимую фурнитуру, штапики, крепления и необходимые уплотнители для стекла; два контура уплотнителя, петли (2 штуки на створку). **Петли:** Для светопрозрачных конструкций из нержавеющей стали – накладные, для светопрозрачных конструкций **под покраску – приварные.** Менять и устанавливать фурнитуру кроме указанной в прайсе нельзя. Конструкции из холоднокатаной и оцинкованной стали красятся порошковой краской (только базовые цвета). Для конструкций из нержавеющей стали возможны два варианта обработки поверхности — шлифованная и полированная

### Прейскурант на светопрозрачные конструкции

#### Максимальные размеры по профилям:

Профиль		Одностворчатые двери		2-х створчатые двери	
		ширина	высота	ширина	высота
WarmProf	СТ-2	До 1100мм	До 2500мм	До 2200мм	До 2500мм
	СТ-3	До 1000мм	До 2300мм	До 2000мм	До 2300мм

#### Комплектация для светопрозрачных дверей контактирующих с улицей :

- Замок электромагнитный ML-395
- Ручка FORMA
- Накладные доводчики, работоспособные при температурах до -30 град.

#### ▴ Профиль СТ-2 (без терморазрыва)

Глубина профиля полотна и коробки:  $w_p$  — 63 мм. **Срок изготовления:** от 20 раб. дней **одностворчатые** и от 30 раб. дней - **двухстворчатые**. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. **Сроки изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей с решетками оговариваются с производством.** Базовый стеклопакет — однокамерный.

Тип двери	Ед. изм.	Номенклатура в 1С	WarmProf
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатаная сталь	комплект	1.1. Дверь СТ-2 (WP)	46 550
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	1.2. Дверь СТ-2 (WP) нерж шлиф	99 750
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	1.3. Дверь СТ-2 (WP) нерж полир	111 720
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатаная сталь оцинкованная	комплект	1.4. Дверь СТ-2 ОЦ (WP)	50 730
профиль СТ-2, двухстворчатая, холоднокатаная сталь	комплект	2.1. Дверь СТ-2 ДВ (WP)	72 476
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	2.2. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж шлиф	159 400
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	2.3. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж полир	159 935
профиль СТ-2, двухстворчатая, холоднокатаная сталь оцинкованная	комплект	2.4. Дверь СТ-2 ОЦ ДВ (WP)	74 034

#### ОЦ\*\* Из оцинкованной стали

#### ▴ Профиль СТ-3 (с терморазрывом)

Глубина профиля полотна и коробки:  $w_p$  - 80 мм. **Срок изготовления:** от 20 раб. дней - **одностворчатые** и от 30 раб. дней - **двухстворчатые**. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. **Сроки изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей с решетками оговариваются с производством.** Базовый стеклопакет - двухкамерный.

Тип двери	Ед. изм.	Номенклатура в 1С	WarmProf
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая холоднокатаная сталь	комплект	3.1. Дверь СТ-3 (WP)	77 425
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	3.2. Дверь СТ-3Н (WP) нерж шлиф	120 062
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	3.3. Дверь СТ-3Н (WP) нерж полир	128 155
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая оцинкованная сталь	комплект	3.4. Дверь СТ-3 ОЦ (WP)	85 168
профиль СТ-3, с терморазрывом, двухстворчатая, холоднокатаная сталь	комплект	4.1. Дверь СТ-3 ДВ (WP)	153 020
профиль СТ-3, с терморазрывом, двухстворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	4.2. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж шлиф	241 247
профиль СТ-3, с терморазрывом, двухстворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	4.3. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж полир	244 506
профиль СТ-3, с терморазрывом, , двухстворчатая, холоднокатаная сталь оцинкованная	комплект	4.4. Дверь СТ-3 ОЦ ДВ (WP)	152 536

#### Дополнительно:

Тонировка стеклопакета в двери	комплект	3700
Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери	за сторону с/п	8200
Для СТ-3, однокамерный стеклопакет со встроенной решеткой (доплата) [+7]	шт	22700
Дверь без порога с уплотнением типа "гильотина"	за створку	5400
Накладная петля для светопрозрачных конструкций под покраску по RAL	шт	3200
Доводчик накладной GEZE TS-3000	комплект	26700
Доводчик скрытый GEZE boxer 2-4	комплект	31000
INOXOL жидкость для ухода за нерж сталью	литр	2900
Замена базового цилиндра на другой	см. прайс на цилиндры	
Доставка светопрозрачной двери в пределах МКАД	шт	4500
Установка светопрозрачной двери (на «уши» со сваркой)	шт	4900

\*На одностворчатую дверь устанавливается 1 комплект – 3 шт. На 2-х створчатую дверь 2 комплекта – 6 шт.

	ед. измер.	стандарт	не стандарт
<b>Наличники комплект 3 шт.:</b>			
Металлический со скрытым креплением (порошк. краска, высота до 2500мм для профиля из холоднокатаной стали).	комплект	<b>2150</b>	<b>3870</b>
Из нержавеющей стали со скрытым креплением (высота до 2500мм, для профиля из нержавеющей стали)	комплект	<b>9780</b>	<b>17600</b>
Установка комплекта наличников	комплект	<b>690</b>	<b>690</b>
Стандарт — ширина наличника 70мм. Не стандарт от 40мм до 150мм.			

#### Доплата за ручки (вместо базовых)\*:

	шт	
Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм).		<b>9400</b>
Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер ручки 2500 мм).		<b>8200</b>
Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки		<b>3800</b>
Ручка-скоба KOREX	комплект	<b>10300</b>

\*Данные комплекты ручек мы можем устанавливать только с 2-х сторон, вместо нажимных Арес (базовых). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

#### Доплата за замок (вместо базового)

Замок	Тип	Доплата
<b>CISA 46.250.35.0</b>	ролик	<b>8200</b>
<b>CISA 46.325-35</b>	защелка	<b>18700</b>
<b>PL-302 **</b>	ролик	<b>3300</b>
<b>PL - 301</b>	защелка	базовый
<b>Э/м сдвиговый AL-250S***</b>	электромагнитный	<b>27500</b>

\*\* К данному замку (с роликом) обязательно нужно заказывать доводчик. В противном случае дверь не будет плотно закрываться.

\*\*\* Электромагнитные и электромагнитные сдвиговые замки без доводчика НЕ УСТАНОВЛИВАЕМ!!!

#### Фрамуги и боковины:

	м <sup>2</sup>	
<b>Стеклопакет совместимый с профилем СТ-2</b>		<b>5900</b>
<b>Стеклопакет совместимый с профилем СТ-3</b>		<b>8200</b>
<b>Тонировка за м.кв</b>		<b>2400</b>
<b>Пленка за м.кв</b>		<b>5350</b>

Для стеклоблоков, высота более 1.5 метров разбивается импостом.

	м погонный	
<b>Профиль СТ-2 для боковин/фрамуг</b>		<b>2200</b>
<b>Нерж. профиль СТ-2 для боковин/фрамуг</b>		<b>5500</b>
<b>Профиль СТ-3 для боковин/фрамуг</b>		<b>2700</b>
<b>Нерж. профиль СТ-3 для боковин/фрамуг</b>		<b>6800</b>

Расчет боковин и фрамуг производится следующим образом: Считаем погонные метры профиля для создания нужной конфигурации боковин/фрамуг. Умножаем на цену соотв. Профиля; Считаем квадратные метры боковин/фрамуг и умножаем на стоимость соответствующего стеклопакета; Складываем полученные суммы.